ANEXO CONVOCATORIA

9/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Cinta Bifaz tipo Foam de 18mm X 10mts Largo x Ancho: 10 mts x 18 mm Tipo de cinta adhesiva: Doble faz Superficies recomendadas: Todo tipo de superficie (limpia y seca) Espesor: 1 cm	
2	Estaño 250gr 60/40 0.5mm 1/4kg cantidad: 250gr detalle del estaño: 60/40 de 0,5mm presentacion: 1/4 kg	
3	Pinza De Punta Para Electronica 145mm Material: SK7 Tipo de punta: LARGA Largo: 145 mm	
4	Multímetro Digital tipo UNI-T MODELO UT33B+ Compacto Tensión máxima CA: 600V Tensión máxima CC: 600V Corriente máxima CC: 10 A Resistencia máxima: 20 MO Pantalla LCD Rango Manual Dial con diseño ergonómico Apagado automático Indicación de Baja Batería Voltaje DC máximo 600V Voltaje AC máximo 600V Corriente DC máximo 10A Resistencia máximo 20MOHm Función HOLD (Retención de datos) Probador d baterías 1.5V/9V/12V Continuidad con sonido Probador de diodos Dimensiones: 13.4cm x 7.7cm x 3.7cm Peso: 200gr aproximadamente Alimentación: 2 Pilas AAA (SUMINISTRADAS) 2 Puntas de prueba Protector de goma Holster contra golpes	
5	Cable Plano 26 Cond. COLOR 28 AWG. Rollo 30.5m.	
6	Termocontraible 3/32 2MM EXP./ 1MM CONT. (100mm de largo)	
7	Led 5mm RGB Anodo Comun Water Clear Alto Brillo	
8	Transistor BC337-25 TR. NPN BIPOLAR 500MA 45V 800MW HFE>160	
9	Resistencia 1/4w 0.25w 1000 Ohms 1K 5% Carbon	
10	Resistencia 1/4w 0.25w 3.3K 3300 Ohm 3K3 5% Carbon	
11	Resistencia 1/4w 0.25w 150 Ohm 150R 150E 5% Carbon	
12	Power Bank Alta capacidad de bateria 10.000mAh Led Indicador de Carga Carga Rápida Contiene: 1 Puerto USB| 1 Puerto TYPE C |1 Puerto MICRO USB| Compatiblidad con cualquier dispositivo móvil, tablet, cámaras, smartwatch.| Dimensiones: 6,2 cm x 11,3 cm x 1cm |Entrada: 5v 1A| Batería: Li-Polimero Salida: 5v 2A Material: ABS-PC Peso: 0.127g	
13	Display LCD 16x2 + i2c psf8754	
14	Placa Wemos d1 mini o equivalente 100% compatible	
15	Cargador Usb 5v 2 Amper con Cable Micro USB Conector: Micro USB Tipo de cargador: De pared Voltaje de entrada: 110V/220V (Bivolt) Voltaje de salida: 5V Incluye cable: Sí	
16	Carro Porta Herramientas 3 En 1 Desmontable Material: Polipropileno de alta densidad Profundidad: 28.5 cm Ancho: 46 cm Largo: 63 cm Con ruedas: Sí Cantidad de compartimentos:	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16	3 Incluye bandeja extensible: Sí Incluye bandeja desmontable: Sí Incluye cajones plegables: No Con manija: Sí Peso aproximado: 4.5 kg Capacidad de carga mínima: 25 kg	
17	Cortante CUTTER RETRÁCTIL CON HOJA DE 18 MM. Ancho de la cuchilla: 18 mm Materiales del mango: Metal	
18	Juego De Limas Diamantadas tipo Cerrajero y/o Matricero de 6 piezas con distintos cabezales Tipo de lima: Diamantadas Material: Diamantado Largo x Ancho: 17 cm x 2.5 cm Materiales aptos: Metal Empuñadura de goma Tamaño: 3 x 150 mm Formas de cada Lima: Media vuelta, Redondo, Igualar, Cuadrado, Plano, Triangulo.	
19	Estopa de lustre Material: 100% algodón Es antideslizante: No Cantidad de pares: 1	
20	Tecla Llave Switch Interruptor 10x15mm 250v 3a 2 Pines. Tipo de contacto: SPST Terminales: 2 pines (2 posiciones/apagado) Color: negro Material: nailon terminales de latón plateado vida mecánica: más de 100.000 ciclos. Vida eléctrica: más de 10.000 ciclos Voltaje de funcionamiento y corriente: 10 A/125 V 6 A/250 V	
21	Pulsador N.A / 1A - 250V AC	
22	Cable Usb Montaje En Panel - Micro B Macho A Micro B Hembra - Conector 1: USB 2.0 B hembra. - Conector 2: micro 5 pin macho. - Micro USB 5 pines macho a USB Cable B Montaje hembra 30 cm con tornillos. - El tipo USB B es un conector hembra de montaje en panel. - Color: negro. - Longitud cable sin conector: 250 mm. - Longitud cable con conector: 310 mm. - Distancia entre tornillos: 28mm - Ancho total "Conector hembra": 36mm x 10mm de altura.	
23		