

ANEXO CONVOCATORIA

39/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Calorímetro diferencial de barrido Características: -Flujo de entrada mínimo de gas: 20ml/min -Rango de temperatura: Temperatura ambiente a 1600°C -Exactitud en temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{K}$ -Precisión en temperatura: $\pm 0,3^{\circ}\text{K}$ -Resolución de temperatura del horno: $0,002^{\circ}\text{K}$ -Tiempo de calentamiento: 10min (Temperatura ambiente a 1600°C) -Tiempo de enfriamiento: 27min (1600°C a 100°C) -Tiempo de enfriamiento con helio: $\leq 13\text{min}$ (1600°C a 100°C) • Ratio de calentamiento: 100°K/min -Ratio de enfriamiento: -20°K/min ($\geq 200^{\circ}\text{C}$) -Volumen de muestra: $\leq 900\mu\text{l}$ Microbalanza -Capacidad de microbalanza: $\leq 1\text{g}$ -Resolución: $1,0\mu\text{g}$ -Exactitud de pesaje: 0,005% -Precisión de pesaje: 0,0025% -Repetibilidad: $<0,001\text{mg}$ -Peso típico mínimo: 0,19mg -Peso típico mínimo según USP: 1,9mg	