

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada 6/2019
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Encuadre legal: Reglamento Compras y Contrataciones UNAHUR RCS N° 21/17
Expediente: EXP : 157 -56/2019
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE CORTINAS
Rubro: Tapicería
Lugar de entrega único: SEDE ORIGONE (Teniente Manuel Origone 151 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	Hasta el 25/07/2019 a las 11:00hs.	Plazo y horario:	Hasta el 22/07/2019 a las 11:00hs.
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	10/07/2019	Día y hora:	25/07/2019 a las 11:30 hs.
Fecha de finalización:	25/07/2019 a las 11:00 hs.		

REGLONES

Reglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Cortina TIPO 1 - Roller Screen 5% . Medidas 2,75m x 2,60m. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM	UNIDAD	8,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.		
2	Cortina TIPO 2 - Roller Screen 5% . Medidas 1,70m x 1,30m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	10,00
3	Cortina TIPO 3 - Roller Screen 5% . Medidas 1,70m x 2,40m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	4,00
4	Cortina TIPO 4 - Roller Screen 5% . Medidas 1,67m x 2,40m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	1,00
5	Cortina TIPO 5 - Roller Screen 5% . Medidas 1,90m x 2,40m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	1,00
6	Cortina TIPO 6 - Roller Screen 5% . Medidas 1,80m x 2,40m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	6,00
7	Cortina TIPO 7 - Roller Screen 5% . Medidas 1,95m x 2,40m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	1,00
8	Cortina TIPO 8 - Roller Screen 5% . Medidas 2,00m x 1,35m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	8,00
9	Cortina TIPO 9 - Roller Screen 5% . Medidas 2,35m x 1,35m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	4,00
10	Cortina TIPO 10 - Roller Screen 5% . Medidas 2,30m x 1,60m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX.	UNIDAD	8,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.		
11	Cortina TIPO 11 - Roller Screen 5% . Medidas 1,90m x 1,60m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	18,00
12	Cortina TIPO 12 - Roller Screen 5% . Medidas 2,18m x 1,20m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	4,00
13	Cortina TIPO 13 - Roller Screen 5% . Medidas 1,70m x 1,20m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	2,00
14	Cortina TIPO 14 - Roller Screen 5% . Medidas 1,70m x 1,60m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	56,00
15	Cortina TIPO 15 - Roller Screen 5% . Medidas 1,80m x 2,50m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	20,00
16	Cortina TIPO 16 - Roller Screen 5% . Medidas 1,70m x 1,80m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	24,00
17	Cortina TIPO 17 - Roller Screen 5% . Medidas 2,30m x 1,20m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	1,00
18	Cortina TIPO 18 - Roller Screen 5% . Medidas 1,83m x 1,10m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	2,00
19	Cortina TIPO 19 - Roller Screen 5% . Medidas 1,90m x 1,20m h. ela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	1,00

Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
6/2019

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
20	Cortina TIPO 20 - Roller Screen 5% . Medidas 2,70m x 1,27m h. Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA701 (presentar certificados). Color: blanco/blanco.Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	1,00
21	Cortina TIPO 21 - Roller Black-out. Medidas 1,80m x 2,50m h. Tela: Morocco. Factor de apertura 0%. Composición 75% PVC y 25% Fibra de vidrio. Pb FREE, FR NFPA701 (presentar certificados). Antihumedad y resistente a hongos. Color: MOR147 - Bright white .Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	20,00
22	Cortina TIPO 22 - Roller Black-out. Medidas 1,70m x 1,80m h. Tela: Morocco. Factor de apertura 0%. Composición 75% PVC y 25% Fibra de vidrio. Pb FREE, FR NFPA701 (presentar certificados). Antihumedad y resistente a hongos. Color: MOR147 - Bright white .Mecanismos: QUANTUM LUXAFLEX. Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio 6061 T5.	UNIDAD	24,00
23	Colocación de Cortina	UNIDAD	224,00