

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada 4/2023
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Encuadre legal: Reglamento Compras y Contrataciones UNAHUR RCS N° 21/17
Expediente: EXP : 234/2023
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER
Rubro: Indument textil y confecciones, Serv. profesional y comercial
Lugar de entrega único: SUMINISTROS (Av. Vergara 1721 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	HASTA EL 20/06/2023 A LAS 12HS.	Plazo y horario:	HASTA EL 16/06/2023 A LAS 12HS.
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	06/06/2023	Día y hora:	20/06/2023 a las 12:30 hs.
Fecha de finalización:	20/06/2023 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 2,00x2,00. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco.	UNIDAD	16,00

Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
4/2023

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.		
2	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,20x2,00. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	4,00
3	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,30x2,00. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	2,00
4	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,50x2,20. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	18,00
5	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,55x2,00. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	16,00
6	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,75x2,00. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	8,00
7	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 2,00x2,00. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	12,00
8	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,50x2,00. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	12,00
9	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,40x1,10. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	6,00
10	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,50x1,10. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	4,00

Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
4/2023

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
11	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,60x1,10. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	2,00
12	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,70x1,10. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	10,00
13	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,75x1,10. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	2,00
14	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,90x1,75. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	4,00
15	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,95x1,10. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	8,00
16	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 2,00x1,10. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	4,00
17	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,20x2,30. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	2,00
18	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,27x2,42. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	2,00
19	Cortinas roller, en tela screen. Tipo Roller Screen 5% . 1,24x2,42. ESPECIFICACION TECNICA: Tela: Yuma. Factor de apertura 5%. Composición 78% PVC y 22% Poliester. DIN 4102-B2, FR NFPA 701 (presentar certificados) Color: blanco/blanco. Mecanismos: Mecanismo manual a cadena metálica de diámetro 4,6mm. Soportes color blanco (RAL 9016) con tapas plásticas inyectadas en ABS color blanco. Barral de extrusión de aluminio.	UNIDAD	1,00
20	Colocación cortinas	UNIDAD	133,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO :

Acto de apertura:

Día y hora: 20 de Junio a las 12:30 PM Buenos Aires

Link: <https://us06web.zoom.us/j/83332510044>

ID de reunión: 833 3251 0044