

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada 8/2019
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: EXP : 78/2018
Objeto de la contratación: COMPRA DE MATERIALES PARA CEPREEA
Rubro: Cine/telvis./radio/fotografía
Lugar de entrega único: SEDE ORIGONE (Teniente Manuel Origone 151 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Dirección:	AV. VERGARA, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	21/08/2019 11:00	Plazo y horario:	16/08/2019 12:00 hs.
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	AV. VERGARA, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	AV. VERGARA, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	12/08/2019	Día y hora:	21/08/2019 a las 11:30 hs.
Fecha de finalización:	21/08/2019 a las 11:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	CORBATERO INALÁMBRICO - Micrófono inalámbrico corbatero UHF con receptor, transmisor y micrófono lavalier. Receptor: Respuesta en frecuencia mínima 25 Hz a 18 kHz, 1500 canales, conector de entrada de mic/line tipo (3,5mm), alimentación con 2 pilas AA, ratio de señal a ruido mayor a 100 dB. Micrófono lavalier: respuesta en frecuencia 60 Hz - 18 kHz, ratio de señal a ruido mayor a 100 dB, terminal tipo 3,5 mm (mini jack) con cable	UNIDAD	2,00

Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
8/2019

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	xlr-mini jack, mini jackmini jack.		
2	MICRÓFONO BOOM - Micrófono boom condenser Supercardioide. Respuesta en frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ, ratio de señal a ruido mayor a 76dB, requerimientos de alimentación Phantom de +48V y opción para pila AA. Conector de salida XLR.	UNIDAD	1,00
3	SUSPENSIÓN ELÁSTICA PARA MICRÓFONO SHOTGUN - de 3/8", 5/8" con rosca apta para montar en caña telescópica.	UNIDAD	1,00
4	CABLE XLR - Cable para sonido balanceado con terminales XLR macho-hembra de 5 metros de largo	UNIDAD	2,00
5	CABLE MINI JACK - MINI JACK - Cable para sonido con terminales mini jack macho. Largo de 5 metros.	UNIDAD	2,00
6	CAÑA TELESCÓPICA - Caña telescópica de aluminio. Extensión mínima 2 metros, 3 tramos de extensión telescópica.	UNIDAD	1,00
7	GRABADORA DIGITAL DE SONIDO - Grabadora digital de sonido de cuatro canales balanceados. Regulación de ganancia individual de cada canal. Grabación en 4 canales separados. Formatos de grabación: WAV, BWF 44.1 to 96 kHz, 16/24-bit. Soportes de grabación: SD card (64 MB to 2 GB). SDHC card (4 to 32 GB), SDXC card (48 to 128 GB). Conectores XLR. Alimentación Phantom +48v. Conector a cámara de 3.5 mm (Mini Jack). Fuente de alimentación con pilas AA. Ensamble con cámaras DSLR.	UNIDAD	1,00
8	VALIJA PARA TRANSPORTE ESTANCA - Valija contenedora con capacidad a prueba de inmersión medidas 60x40x30 cm. Con manija de transporte y ruedas.	UNIDAD	3,00
9	GO PRO - Cámara de acción sumergible. Soporta formato de video 4K30, 2.7K60, 1080p120 y formato fotográfico de 12MP". Sumergible hasta 10 metros. Control a travez de la voz. Display Touch Screen, control Wi-Fi para monitoreo remoto y control de captura para Time Lapse. Montura con soporte universal incluido.	UNIDAD	1,00
10	FUNDA CÁMARA 6D - Impermeable para cámara tipo Canon 6D.	UNIDAD	1,00
11	GIMBAL PARA DSLR - Estabilizador para cámara DSLR con tres motores. Control remoto para comando de tres ejes. Capacidad de porte 3.6 kg. Conectividad inalámbrica por Wi-Fi para calibración a través de smartphone. Batería regulada para trabajar a 12vc.	UNIDAD	1,00
12	DRONE QUADCOPTER - Drone de cuatro hélices. Velocidades máximas: Horizontal/50kmxH, Ascenso/5mxseg, descenso/3mxseg. Tiempo de autonomía en vuelo: 30 minutos. Sistema de control en modo GPS, Sensores de proximidad de obstáculos, control remoto compatible con smartphones y tablets, cámara incorporada con sensor Cmos, formato de grabación en 4K/UHD/FullHD, ISO con rango 100 a 3600, estabilizador de 3 ejes.	UNIDAD	1,00
13	MOCHILA PARA DRONE - Mochila contenedora para Drone de tipo DJI phantom 4.	UNIDAD	1,00
14	BATERÍA CANON 6D - Batería tipo LP E6N de Litio, voltaje de salida 7.2 VC, 1865 mAh compatible con cámaras Canon 6D.	UNIDAD	3,00
15	MOCHILA PARA CÁMARA CANON 6D - Mochila contenedora con capacidad para cámara tipo 6D con lente 24-105, baterías y accesorios. Paredes acolchadas capaces de soportar golpes. Impermeable.	UNIDAD	1,00
16	TARJETA DE MEMORIA SD - Formato Sdhc con capacidad mínima de 32 Gb, clase 10 - velocidad de transferencia en escritura mínima 95mb/s	UNIDAD	4,00
17	CÁMARA DE VIDEO 4K - Sensor CMOS Exmor RS de 1" UHD 4K (3840x2160) hasta 30p HD hasta 120 fps. Lente Sony G con zoom óptico 12x Zoom digital de 48x. Enfoque manual discreto, zoom, Anillos de iris XAVC, AVC/H.264, AVCHD 2.0, MPEG-4. Función de movimiento lento y rápido. Dos ranuras para tarjetas de memoria SD, Wi-Fi. 2 entradas de audio XLR de 3 pines.	UNIDAD	1,00
18	PANEL LED DE ILUMINACIÓN PARA VIDEO - Panel Led de iluminación para video de alta potencia de iluminación, CRI >=	UNIDAD	4,00

Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
8/2019

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	95, Temperatura de color ajustable 3200K°, Libre de parpadeo, Refrigeración sin ventilador y sin ruidos, consumo hasta 80W, método de control DMX o local (manual), alimentación de corriente continua de 220 Volts y de corriente continua con baterías NP de 16 mm, baterías de montaje indicado para el uso portátil.		
19	TRIPODE PARA PANEL LED - Tripode de aluminio extensible desde 2 metros. Soporte universal para paneles led.	UNIDAD	4,00
20	BATERÍA PARA PANEL PARA LED - Baterías formato NP para montura de 16 mm(tipo Stand Mount) Potencia 7.2 V 47,4 Wh; 6600 mAh.	UNIDAD	8,00
21	LUZ PARA CÁMARA	UNIDAD	1,00
22	PANTALLA REFLECTORA DE 5 PROPÓSITOS	UNIDAD	1,00
23	PINZA COCODRILO	UNIDAD	4,00
24	GANCHOS.	UNIDAD	4,00
25	CPU - Microprocesador i7 7700, Motherboard Asus, 16 gb de memoria ram (2x8gb), Placa de video Nvidia Quadro y GTX, Lector de memorias, USB 3.0, Gabinete con fuente de 750 w, 1 disco rígido en estado sólido de 500 gb, 3 discos rígidos HDD de 2 tb.	UNIDAD	1,00
26	DISCO RÍGIDO PORTÁTIL - de 2Tb USB 3.0	UNIDAD	3,00
27	MONITOR DE 32 PULGADAS SUPER WIDE	UNIDAD	2,00
28	MONITOR DE VIDEO PROFESIONAL.	UNIDAD	1,00
29	EQUIPO DE SONIDO 2.1 PARA MONITOREO DE SONIDO - Configuración de 2 vías. Amplificador de 150-watt Subwoofer de 5". Conector USB, desbalanceado RCA balanceado de 1/4 TRS y XLR.	UNIDAD	1,00
30	AURICULARES CERRADOS - Tipo Supra-aural cerrados. Rango de frecuencia 60Hz-18kHz Impedancia 24 Ohms Sensibilidad 100dB SPL/mW aximo. Input Power1000 mW. Conectores 1/8"stereo mini-jack, con adaptador de 1/8 to 1/4".	UNIDAD	3,00
31	TECLADO PARA EDICIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO	UNIDAD	1,00
32	MOUSE ÓPTICO INALÁMBRICO.	UNIDAD	1,00
33	NOTEBOOK - Procesador i7, 8 Gb de memoria DDR4, placa de video, 1 TB de almacenamiento interno, puertos USB 3.0, Salidas HDMI.	UNIDAD	1,00
34	PROYECTOR HD DE ALTA LUMINOSIDAD - Tipo de sistema 3LCD. Brillo en blanco: 3100 lumens Color: 3100 lumens Contraste dinámico +15.000:1 Resolución Nativa Full HD (1920 x 1080) Aspect Ratio Nativo: 16:9 Soporta: 16:10, 4:3 sistema de color NTSC, NTSC 4.43 PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60 SECAM, Color: +1.07 billion colors Zoom digital y foco manual. Entradas 1 x HDMI 1 x HDMI con MHL 1 x 15-pin VGA 1 x RCA video compuesto 1 x stereo RCA audio 1 x USB Tipo-A 1 x USB Tipo-B.	UNIDAD	1,00
35	PANTALLA RETRÁCTIL BLANCA PARA PROYECCIÓN - Tamaño mínimo 2 metros x 2 metros.	UNIDAD	1,00
36	SOPORTE PARA PANTALLA - Trípode telescópico de 3 metros de largo máximo.	UNIDAD	1,00
37	PARLANTE - Conector XLR/TRS combo Mic/Line input XLR output Sistema de 2-vías. Tamaño de Woofer 10" woofer, 2" voice coil HF Driver1", 1" amplificador de voz. Potencia de 600 watts de pico máximo. Respuesta en frecuencia -3 dB: 75 to 20,000 Hz Crossover Frequency2.5 kHz Max SPL Level116 dB at 1 m External Control de Volumen. Tensión de 120 to 240 V at 50/60	UNIDAD	2,00
38	PILA RECARGABLE AA de 2500 mAh	UNIDAD	20,00
39	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA - Para alimentación directa de 220 Volts. capacidad para 4 unidades.	UNIDAD	2,00

