

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 65/2022
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Encuadre legal: Reglamento Compras y Contrataciones UNAHUR RCS N° 21/17
Motivo contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 319/2022
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO
Rubro: Productos medico/farmaceuticos
Lugar de entrega único: SUMINISTROS (Chuquisaca 3555 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	Hasta el 18/11/2022 a las 10:00 hs	Plazo y horario:	Hasta el 15/11/2022 a las 10:00 hs
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	04/11/2022	Día y hora:	18/11/2022 a las 12:30 hs.
Fecha de finalización:	18/11/2022 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Oxímetro De Mano Dedo Pulso Saturometro Digital Medico Tipo de oxímetro: Mano Funciones: PR,SpO2,Barra de pulso,Curvas	UNIDAD	1,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	plestimográficas Tipos de alimentación: Batería de Litio recargable con hasta 10hs de autonomía Habilitación de ANMAT Accesorios incluidos: Cable USB/Sensor x2 Con alarma: Sí Precisión de saturación de oxígeno en sangre: 70%-99% Precisión de la medición del pulso: 2 % Tipo de pantalla: LCD 2 parámetros SPO2 / Frecuencia cardíaca / Temperatura ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Indicador de batería baja - Modalidad de uso continuo con registro de hasta 500 mediciones - Alarmas configurables - Biblioteca de mediciones (hasta 500 entradas) - Curva Pletistimográfica - Display LCD de 2.4 pulgadas de alta resolución - Rango de medición SpO2: 70% ~ 100% ($\pm 2\%$) - Rango de medición PR: 30 ~ 240 bpm - Precisión SPO2: + 2% en el escenario del 80% ~ 99% - Precisión SPO2: + 3% en el escenario del 70% ~ 79%, sin especificar (70%) para SP02 - Rango de medición Temperatura: 0 ~ 50 C° ($\pm 0,1C^{\circ}$) - Indicador de batería - Alimentación: Batería Litio recargable 3.8V (Incluida) + Cable mini USB de carga - Dimensiones: 127 x 67 x 27 mm - Peso: 110 g (neto)		
2	TUBO OXIGENO HIERRO 0.500 M3 Ø 11cm ALTURA 55cm	UNIDAD	1,00
3	Mochila para tubo de oxigeno hasta 685 cm3 aproximadamente	UNIDAD	1,00
4	Martillo neurológico con puntas de goma - 1 Aguja de acero inoxidable. - 1 Pincel para sensibilidad. - Material de: Acero inoxidable	UNIDAD	500,00
5	TENSÍOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE MANUAL DE PRESIÓN ARTERIAL)	UNIDAD	10,00
6	TERMÓMETRO LASER DIGITAL INFRARROJO A DISTANCIA	UNIDAD	1,00

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO :

Acto de apertura: Se realizará a través de la aplicación zoom

Fecha y Hora: Viernes 18 de noviembre 12:30 hs

Unirse a la reunión Zoom: <https://us06web.zoom.us/j/86443484974>

ID de reunión: 864 4348 4974